



PE116.0

POWER SEQUENCER

型号 Model:	PE116.0
其他参数	
输入电压 Input Voltage:	AC 220V±10%(174—264V)
频率 Frequency:	50/60Hz
输入电流 / 总容量 Input Current/Total Capacity :	16A
通道数 Number of Channels:	10路
单路输出 Single Channel Output:	AC 220V, 16A
总输出功率 Total Output Power:	额定 3.5KW
时序间隔 Sequencing Interval:	可调 0.5—5 秒
启停顺序 On/Off Sequence:	上电→从前到后；断电→从后到前（逆序）
控制方式 Control Method:	RS232/RS485、TCP/IP、WIFI、中控联动
级联 Cascade Connection	多台串联（如 255 台），统一控制
断电记忆 Power-Off Memory:	保存上次时序与通道状态
动态响应 Dynamic Response:	负载突变时电压波动<5%，恢复时间<100MS
通讯接口 Communication Interface:	RS232/RS485（串口）、RJ45（网口）、USB
尺寸/重量	
产品尺寸（毫米）Product Dimensions (mm):	520x114x63mm
产品包装尺寸 Product Packaging Dimensions:	580x208x145mm

FRONT AND REAR PANEL FUNCTION INTRODUCTION



采用 IEC 通用品字电源插座，适配主流电源线，部分型号集成过流保护设计，供电稳定可靠。

