



PE116.1

POWER SEQUENCER

型号 Model:	PE116.1
其他参数	
输入电压 Input Voltage:	AC 220V±10% (174—264V)
频率 Frequency:	50/60Hz
输入电流 / 总容量 Input Current/Total Capacity :	10A/63A
通道数 Number of Channels:	2/4/8 路 (可控)
单路输出 Single Channel Output:	AC 220V, 10A/16A
总输出功率 Total Output Power:	额定 2KW—6KW
时序间隔 Sequencing Interval:	可调 0.5—5 秒
启停顺序 On/Off Sequence:	上电→从前到后; 断电→从后到前 (逆序)
控制方式 Control Method:	RS232/RS485、TCP/IP、WIFI、中控联动
级联 Cascade Connection	多台串联 (如 255 台), 统一控制
断电记忆 Power-Off Memory:	保存上次时序与通道状态
动态响应 Dynamic Response:	负载突变时电压波动<5%, 恢复时间<100MS
通讯接口 Communication Interface:	RS232/RS485 (串口)、RJ45 (网口)、USB
尺寸/重量	
产品尺寸 (毫米) Product Dimensions (mm):	481x208x45mm
产品包装尺寸 Product Packaging Dimensions:	540x302x127mm

FRONT AND REAR PANEL FUNCTION INTRODUCTION

