SoundFoundation

TUR850

环形变压器功放

高效率+模拟的声音



高能效的Class I电源模块 / 体积小功率大，适用范围广

符合无人化制程设计与制造

无导线化/极简装配/最少物料规格/全自动测试/全自动老化

瀑布式气流整形进风口，高效散热

功率	
8Ω 立体声功率* Stereo Power:	800W X2
4Ω 立体声功率** Stereo Power:	1200W X2
其他参数	
频率响应 Frequency Response:	20Hz ~ 20kHz (±0.1dB)
总谐波失真 Total Harmonic Distortion:	< 0.025%
共模抑制比 CMRR:	> 70dB
背景噪声电平 Background Noise Level:	< 600μV
动态范围 Dynamic Range:	> 100dB
阻尼系数(8Ω, 1kHz) Damping Factor:	>400

输入灵敏度 Input Sensitivity:	0.775V/32dB
输入阻抗(平衡) Input Impedance:	20kΩ
电压增益 Voltage Gain:	38dB
输出级拓扑 Output Stage Topology:	Class I™
冷却 Cooling:	从前到后抽风
电源 Power Supply:	AC 220V ±10%, 50/60Hz
尺寸/重量	
产品尺寸 (毫米) Product Dimensions (mm):	485x303x93mm
产品包装尺寸 Product Packaging Dimensions:	570x430x182mm
重量 Product Net Weight:	14kg

佛山市盛放音响有限公司 | 网址：www.sfaudio.cn / 电话：0757-85118832
邮箱：service@sfaudio.cn / 地址：广东省佛山市南海区里水镇科冠路3号

Designed by SoundFoundation / 由盛放音响公司电子及工业设计
Manufactured by smart factory / 由暗阵未来工业智慧工厂制造